



Технические данные продукта S52R455

Характеристики

R-TV/SAT розетка - оконечная - белый



Описание

Диапазон	Odace
Тип изделия или компонента	Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ
Представление устройства	Механизм с пластиковой монт. рамкой
ТВ розетка	Оконечная розетка
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество на один комплект	Комплект из 5 шт.

Дополнительно

Вид монтажа	Скрытый
Монтаж устройства	Утопленная
ТВ разъем	Вилка МЭК 9,52 мм
Разъем SAT	Розетка IEC 9,52 мм
Затухание на ответвлении	14 dB for SAT signal @ 950...2400 MHz 13 dB for R-TV signal @ 5...862 MHz
Потери на отражении	>= 8 dB для ВХОД-ВЫХОД сигнал >= 8 dB для TV сигнал >= 8 dB для R сигнал >= 8 dB для SAT сигнал
Постоянный ток	В разьеме SAT
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Обработка поверхности	Глянцевая
Номинальный ток	350 мА - 24 В постоянный ток
Тип клемм	Винт
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Длина зачистки проводов	8 мм
Тип кабеля	Коаксиальный
Внешний диаметр кабеля	7 мм
Материал	PBT (полибутилтерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск Цинковый сплав корпус
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм
Глубина встраивания	24 мм
Масса продукта	0.0604 кг

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Эксплуатационные характеристики

температура окружающего воздуха при хранении	-5...50 °C
рабочая температура	5...45 °C
стандарты	EN 50083-4 2006/95/EC
класс IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1101 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--